



## Einbaumasse für Rolltore, -gitter ST250 / ST260 > LB 5000 mm

Rolltore, -gitter mit Aufsteckantrieb 400V



LH	LB	5000		5500		6000		6500		7000		7500		8000		8500	
		A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A	S
2000		235	390	235	390	235	390	235	390	250	400	250	400	250	400	250	400
2500		250	390	250	395	260	400	260	400	260	400	270	405	270	410	270	410
3000		265	405	265	405	275	410	275	410	275	410	280	420	280	420	320	440
3500		275	410	275	410	290	420	290	420	300	440	320	440	350	455	350	455
4000		295	420	305	425	305	425	305	425	305	425	305	425	305	440	340	450
4500		305	425	320	430	320	430	320	440	320	440	320	440	350	455	350	455
5000		320	440	330	440	335	450	335	450	340	460	345	460	350	465	360	470

### Legende

RH	Raumhöhe
LB	Lichte Breite
A	Aufrolldurchmesser
S	Sturzhöhe

Stawin AG  
Dättlikonerstrasse 5  
Postfach  
8422 Pfungen  
Tel +41 52 234 02 02  
Fax +41 52 234 02 01  
www.stawin.com  
info@stawin.com

Stand April 2006 / Technische Änderungen vorbehalten

Liste gültig für Aufsteck- und Kettenantriebe. Andere Masse auf Anfrage.