

Leistungsverzeichnis

Aluminium Schiebetor ST TO S Automat

Schiebetor Antrieb/Automat

Schnelllaufendes Aluminium-Schiebetor ST TOS, Öffnungsgeschwindigkeit: stufenlos einstellbar 0.3-0.8m/s

Schliessgeschwindigkeit:

Gemäss SUVA Vorschrift, Montage aussen oder innen angeschlagen, in der Höhe mit x-Sprossen unterteilt in x Feldern.

Konstruktion

Rahmen und Torflügel aus statisch verstärkten, unisolierten Profilen.

Profile aussen angeschrägt und nach innen abgesetzt. Umlaufende Labyrinthdichtung und Einklemmschutz an der Torvorderkante. Optimale Abdichtung gegen Einklemmschutz.

Laufwagen mit wartungsfreien Lagerbüchsen für einwandfreies Laufen des Tores.

Füllungen

Aus starken Paneelen, beidseitiges Aluminiumblech verklebt mit speziellem Kern und/oder mit diversen Glasfüllungen.

Oberflächenbehandlung

Flügelrahmen-Konstruktion sowie Aluminium-Paneele können beidseitig lackiert, nach NCS oder RAL-Farbe, sowie beidseitig farblos eloxiert geliefert werden.

Auf Wunsch lieferbar

- Eingebaute Gehür mit Schwelle
- Gehüre mit Türschliesser
- Gehüre mit Überwachungsschalter
- Tor verriegelt
- Flächenlichtschranken zur Überwachung der Torschliessebene
- Richtungserkennender Radar
- Crasch-Anfahrerschutz
- Elektroinstallationen

Stand 2007 / Technische Änderungen ausgeschlossen